

Skizze:



Abmessungen:

Innendurchmesser:	Wandstärke in mm:	Außendurchmesser in mm:	Länge in m:	Metergewicht in gr./Meter: (ca.)	Betriebsdruck in bar: (bei 20°C)
1/2"	2,3	16,9	20 / 30 / 50	130	10
3/4"	2,6	23,2	25 / 50	210	8
1"	4	33	50	455	5

Produktbeschreibung:

Innovativer Sicherheits-Gartenschlauch,
in neonfarbener Ausführung, mit textilem Druckträger.

Anwendungsbeispiele:

- Gartenbewässerung
- kommerzielle Bewässerung in Land- und Forstwirtschaft

Medieneignung:

Leitungs-Nutzwasser mit und ohne Chlor,
ohne sonstige Zusätze, bis ca. 60°C.

Produktvorteile:

- optisch äußerst auffällig, dadurch sicher im Gebrauch
- frei von giftigen Schwermetallen
- gute Druckbeständigkeit
- verrottungssicher
- abriebfest
- algenfrei
- flexibel
- angenehmes Handling durch besondere Geschmeidigkeit

Artikel:

Gartenwasserschlauch mit textilem Druckträger
Typ Meister Aqua Secur

Ausführung:

Schlauchseele schwarz
Schlauchdecke neonfarben gelb-gedeckt
und neonfarben grün-gedeckt

Material:

Weich-PVC
Druckträger aus hochreißfesten Polyester-Garnen.
Das Material ist frei von giftigen Schwermetallen.

Shore-Härte:

77° A +/- 3°

Abmessung:

1/2", 3/4", 1"

Rollenlängen:

1/2" - 20 m, 30 m, 50 m
3/4" - 25 m, 50 m
1" - 50 m

Betriebsdruck:

Bei Wassertemperatur +20°C

1/2" - 10 bar
3/4" - 8 bar
1" - 5 bar

NICHT GEEIGNET FÜR HEISSWASSER**Berstdruck:**

Bei Wassertemperatur +20°C

1/2" > 23 bar
3/4" > 17 bar
1" > 12 bar

Maßtoleranzen:

für Innendurchmesser und Wandstärken nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter <http://www.oldoplast.com> abrufen können.)