

Skizze:



Abmessungen:

| Innendurchmesser: | Wandstärke in mm: | Außendurchmesser in mm: | Länge in m: | Metergewicht in gr./Meter: (ca.) | Betriebsdruck in bar: (bei 20°C) |
|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1/2" | 2,5 | 17,5 | 20 / 30 / 50 | 150 | 12 |
| 3/4" | 3 | 24,5 | 25 / 50 | 260 | 8 |
| 1" | 4 | 33 | 50 | 455 | 6 |

Produktbeschreibung:

Der Gartenwasserschlauch für höchste Ansprüche an Qualität und Handhabung.

Anwendungsbeispiele:

- Gartenbewässerung
- kommerzielle Bewässerung in Land- und Forstwirtschaft

Medieneignung:

Leitungs-Nutzwasser mit und ohne Chlor, ohne sonstige Zusätze, bis ca. 60°C.

Produktvorteile:

- hochwertige Materialzusammensetzung
- frei von giftigen Schwermetallen
- hohe Druckbeständigkeit
- algenfrei
- sehr flexibel
- verrottungssicher
- gute Handhabung
- optisch auffällig, dadurch sicher im Gebrauch
- sehr kältefest
- abriebfest

Artikel:

Gartenwasserschlauch mit textilem Druckträger
Typ Guttalastic

Ausführung:

Schlauchseele schwarz
Schlauchdecke gelb-gedeckt
mit Aufdruck " Guttalastic "

Material:

Weich-PVC in kälteflexibler Ausführung
Druckträger aus hochreißfesten Polyester-Garnen.
Das Material ist silikonfrei und frei von giftigen Schwermetallen,
alterungsbeständig.
Materialzusammensetzung Weich-PVC:
PVC-P, monomere Weichmacher, Additive

Shore-Härte:

77° A +/- 3°

Abmessung:

1/2"
3/4"
1"

Rollenlängen:

1/2" - 20 m, 30 m, 50 m
3/4" - 25 m, 50 m
1" - 25 m, 50 m

Betriebsdruck:

bei Wassertemperatur +20°C
1/2" - 12 bar
3/4" - 8 bar
1" - 6 bar

NICHT GEEIGNET FÜR HEISSWASSER**Berstdruck:**

bei Wassertemperatur +20°C
1/2" > 25 bar
3/4" > 20 bar
1" > 15 bar

Thermischer Einsatzbereich:

-10°C bis +60°C

Maßtoleranzen:

für Innendurchmesser und Wandstärken nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im
Internet unter <http://www.oldoplast.com> abrufen können.)