

Skizze:



Abmessungen:

Innendurchmesser:	Wandstärke in mm:	Außendurchmesser in mm:	Länge in m:	Metergewicht in gr./Meter: (ca.)	Betriebsdruck in bar: (bei 20°C)
1/2"	2,5	17,5	20 / 30 / 50	150	12
3/4"	3	24,7	25 / 50	270	8
1"	4	33	50	455	6

Produktbeschreibung:

Der bewährte Gartenwasserschlauch in hoher Qualität.

Anwendungsbeispiele:

- Gartenbewässerung
- kommerzielle Bewässerung in Land- und Forstwirtschaft

Medieneignung:

Leitungs-Nutzwasser mit und ohne Chlor, ohne sonstige Zusätze, bis ca. 60°C.

Produktvorteile:

- frei von giftigen Schwermetallen
- auf Gartenanwendungen angepasste Farbgebung
- extra starkes Kreuzgewebe für sehr gute Druckbeständigkeit
- algenfrei
- abriebbeständig
- angenehme, glatte Oberfläche
- leicht zu reinigen
- knickfest

Artikel:

Gartenwasserschlauch mit textilem Druckträger
Typ Orchidee

Ausführung:

Schlauchseele schwarz, Schlauchdecke grün-transparent

Material:

Weich-PVC

Druckträger aus hochreißfesten Polyester-Garnen.

Das Material ist frei von giftigen Schwermetallen.

Shore-Härte:

77° A +/- 3°

Abmessung:

1/2"

3/4"

1"

Betriebsdruck:

bei Wassertemperatur +20°C

1/2" - 12 bar

3/4" - 8 bar

1" - 6 bar

NICHT GEEIGNET FÜR HEISSWASSER**Berstdruck:**

bei Wassertemperatur +20°C

1/2" > 25 bar

3/4" > 20 bar

1" > 15 bar

Thermischer Einsatzbereich:

-10°C bis +60°C

Maßtoleranzen:

für Innendurchmesser und Wandstärken nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im Internet unter <http://www.oldoplast.com> abrufen können.)