

### Skizze:



### Abmessungen:

Innendurchmesser:	Wandstärke in mm:	Außendurchmesser in mm:	Länge in m:	Metergewicht in gr./Meter: (ca.)	Betriebsdruck in bar: (bei 20°C)
1/2"	1,6	15,5	20 / 30 / 50	90	10
3/4"	2,1	22,2	25 / 50	180	8
1"	3	31	25 / 50	330	5

### Produktbeschreibung:

Der bewährte Gartenwasserschlauch.

### Anwendungsbeispiele:

- Gartenbewässerung
- kommerzielle Bewässerung in Land- und Forstwirtschaft

### Medieneignung:

Leitungs-Nutzwasser mit und ohne Chlor, ohne sonstige Zusätze, bis ca. 60°C.

### Produktvorteile:

- frei von giftigen Schwermetallen
- auf Gartenanwendungen angepasste Farbgebung
- stabiles Kreuzgewebe für gute Druckbeständigkeit
- algenfrei
- abriebbeständig
- angenehme, glatte Oberfläche
- leicht zu reinigen

**Artikel:**

Gartenwasserschlauch mit textilem Druckträger Typ Bambus

**Ausführung:**

Schlauchseele schwarz, Schlauchdecke grün-transparent

**Material:**

Weich-PVC

Druckträger aus hochreißfesten Polyester-Garnen.

Das Material ist silikonfrei und frei von giftigen Schwermetallen."

**Shore-Härte:**

77° A ± 3°

**Abmessung:**

1/2" , 3/4" und 1"

**Rollenlängen:**

1/2" - 20 m, 30 m, 50 m

3/4" - 25 m, 50 m

1" - 25 m, 50 m

**Betriebsdruck:**

bei Wassertemperatur +20°C

1/2" - 10 bar

3/4" - 8 bar

1" - 5 bar

**NICHT GEEIGNET FÜR HEISSWASSER****Berstdruck:**

bei Wassertemperatur +20°C

1/2" > 25 bar

3/4" > 20 bar

1" > 13 bar

**Thermischer Einsatzbereich:**

-10°C bis +60°C

**Maßtoleranzen:**

für Innendurchmesser und Wandstärken nach DIN 16940

(Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im Internet unter <http://www.oldoplast.com> abrufen können.)